

## CECHA:

## PARAMETRY

### System

Dotykowy, spolaryzowany, czytelny w bezpośrednim świetle słonecznym ekran o przekątnej 3,7"  
Wbudowany modem GSM  
Technologia Wi-Fi i Bluetooth  
Aparat 5 mega pikseli z autofocusem  
Winows Mobile 6.5 Professional

### Bateria

Pojemność baterii 11.1 V x 2500 mAh  
Czas pracy 8 godzin

### Rozmiar i waga

Rozmiar 234 x 99 x 56 mm  
Waga S7G: 895 g (z baterią)  
S7D: 850 g (z baterią)

### Środowisko pracy

Wilgotność 5 % ~ 95 % RH (bez kondensacji)  
Temperatura pracy -20 °C do + 60 °C  
Temperatura przechowywania -30 °C do + 70 °C  
Odporność na pył i wodę IP 65

### Aparat

Typ Autofocus 5 MP  
Format zdjęć JPG (2048 x 1536)  
Tryb video Rozdzielczość QVGA - WMV

### Wyświetlacz

Rodzaj TFT, podświetlenie LED  
Rozdzielczość i rozmiar 640 x 480 - 3.7" (przekątna)

### Modem 3G

Pasmo GSM/EDGE: 900/1800 MHz  
WCDMA/HSDPA: 900/2100 MHz  
Wi-Fi 802.11 b/g  
Bluetooth Wersja 2.1 + EDR

### Wytrzymałość mechaniczna

Upadek z wysokości 1.2 m

## CECHA:

### Interface i wejścia

### Klawisze i sterowanie

### Wymiana danych

## PARAMETRY

Zintegrowany głośnik i rejestrator dźwięku

Klawisze funkcyjne i programowe

Gniazdo karty SIM

Złącze zasilania zewnętrznego

Gniazdo kart SDHC

Klawisz nawigacyjny, klawisz włącz/wyłącz, klawisz potwierdzenia  
F1-F4 (klawisze funkcyjne), klawisz Windows

Połączenia głosowe i MMS, wodoodporne złącze mini USB,  
802.11 b/g Wireless LAN,  
wbudowany moduł GPRS/GSM, wsparcie EDGE, łącze Bluetooth,  
połączenia głosowe i MMS

## Sprzęt

Procesor

Marvell PXA-310 806 MHz Xscale CPU

RAM

256 MB

Pamięć wewnętrzna

256 MB + 4 GB

Pamięć zewnętrzna

SDHC 4 GB w zestawie (max. 16 GB)

System operacyjny

Windows Mobile 6.5 Professional

## Formaty wejścia / wyjścia

Obsługa NMEA 0183

dostępne

Obsługa RTCM/CMR

RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, CMR, CMR+, RTCA

## Akcesoria standardowe

Miękka torba, ładowarka, kabel USB, Pasek na rękę, Bateria,  
Rysik, CD z instrukcją, folia ochronna na wyświetlacz

## Akcesoria opcjonalne

Tyczka teleskopowa, Pokrowiec na zewnętrzną antenę,  
zewnętrzna antena (GPS, GLONASS, L1-L2) kabel do  
zewnętrznej anteny (2m lub 5m), uchwyt na tyczkę, waliza  
transportowa